Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:15

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea45vsr8l6-2-7-12mm-p-40990.html



Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR8L6 2.7-12mm

Cena brutto	**453,87 zł**
Cena netto	**369,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**26160**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6(2) 2.7-12mm

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-EA45VSR6(2)
Linia produktowa
BCS UNIVERSAL
Typ kamery
Kopuła
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~12 mm
Apertura
F1.6
Focus
Manual

Iris
: Auto
Zoom optyczny
: 4×
Kąt widzenia
: H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°
DORI
: Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m
Czułość kamery
: 0.01Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 65dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: DWDR
Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR
Migawka
: Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D DNR
Obrót obrazu
: Mirror
Rozdzielczości
: CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 60m
Mikrofon
: Tak
Obsługa
: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności
: 8
Rodzaj zasilania
: 12V DC
Pobór mocy
: max 6.6W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: - 30°~+60° max 95% RH
Wymiary
: Ø122×104.8mm
Waga
: 0.58 kg