

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ta15fr4l4-g-p-40315.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA15FR4L4-G

Cena brutto	193,95 zł
Cena netto	157,68 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25451
Producent	BCS

Opis produktu

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-TA15FR4L4-G

Linia produktowa
BCS UNIVERSAL

Typ kamery
Tuba

Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość
5 Mpx

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2880(H)×1620(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F1.6

Focus
Stały

Iris
Stały

Kąt widzenia
H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°

DORI
Detect 59.8m / Observe 23.9m / Recognize 12m / Identify 6m

Czułość kamery
0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
65dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual 1/30s~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Obrót obrazu
Mirror

Rozdzielczości
5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M
16:9(2960×1665)

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR
30m

Zasięg WhiteLight
30m

NightColor
Tak

Mikrofon
Tak

Obsługa
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności
8

Rodzaj zasilania
12V DC

Pobór mocy
max 6.5W

Kolor obudowy
Grafit

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
- 40°~+60° max 95% RH

Wymiary
198.4×80.2×76.2mm

Waga
0.34 kg

Obudowa
Metal