Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 18:09

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ta15fr4l4-g-p-40315.html



Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA15FR4L4-G

Cena brutto	**154,98 zł**
Cena netto	**126,00 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25451**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-TA15FR4L4-G
Linia produktowa
BCS UNIVERSAL
Typ kamery
Tuba
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość
5 Mpx
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały
Iris
Stały
Kąt widzenia
H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°
DORI
Detect 59.8m / Observe 23.9m / Recognize 12m / Identify 6m
Czułość kamery
0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
65dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
DWDR

Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR
Migawka
: Auto / manual 1/30s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror
Rozdzielczości
: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665)
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 30m
Zasięg WhiteLight
: 30m
NightColor
: Tak
Mikrofon
: Tak
Obsługa
: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności
: 8
Rodzaj zasilania
: 12V DC
Pobór mocy
: max 6.5W
Kolor obudowy
: Grafit
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: - 40°~+60° max 95% RH
Wymiary
: 198.4×80.2×76.2mm
Waga
: 0.34 kg
Obudowa
: Metal