

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ta15fr4l4-p-40314.html>



## Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA15FR4L4

Cena brutto	<b>193,95 zł</b>
Cena netto	<b>157,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>25450</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-TA15FR4L4

Linia produktowa  
BCS UNIVERSAL

Typ kamery  
Tuba

Standard transmisji  
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość  
5 Mpx

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2880(H)×1620(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.6

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Kąt widzenia  
H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°

DORI  
Detect 59.8m / Observe 23.9m / Recognize 12m / Identify 6m

Czułość kamery  
0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N  
65dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
DWDR

---

Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR

Migawka  
Auto / manual 1/30s~1/100000s

Kontrola wzmacnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Obrót obrazu  
Mirror

Rozdzielczości  
5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M  
16:9(2960×1665)

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR  
30m

Zasięg WhiteLight  
30m

NightColor  
Tak

Mikrofon  
Tak

Obsługa  
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności  
8

Rodzaj zasilania  
12V DC

Pobór mocy  
max 6.5W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
- 40°~+60° max 95% RH

Wymiary  
198.4×80.2×76.2mm

Waga  
0.34 kg

Obudowa  
Metal