

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ta15fsr3-2-8mm-p-25995.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA15FSR3 2,8mm

Cena brutto	269,37 zł
Cena netto	219,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21813
Kod EAN	21813
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera tubowa 4w1 2Mpix BCS-TA15FR3 z obiektywem stałogniskowym 2.8mm,
Kamera tubowa 5Mpix HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 2.8mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS.

Promiennik podczerwieni do 30m, wbudowany mikrofon, funkcje: AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR, 2DNR, obudowa IP67, zasilanie: DC 12v(±30%).)

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.7" 5Mpix PS CMOS
Rozdzielczość	2880(H) x 1620(V)
Rozdzielczość	1M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960 H (960 x 576)960 x 480)
Frame rate	CV PAL: 1080/25 fps, 480/25 fps, 1080P/30 fps CV NTSC: 960/25 fps, 480/30 fps, 1080P/30 fps AHD PAL: 480/25 fps AHD NTSC: 480/30 fps TVI PAL: 480/25 fps TVI NTSC: 480/30 fps CVBS PAL: 960H CVBS NTSC: 960H
Wyjście wideo	1 V p-p, kompozycyjne, BNC, 75 Ohm
Obiektyw	0.025 Lux@F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
Stosunek S/N	> 45dB
Balance białej	(AERB) Autohysteresis
Obiektyw	Stable-ogniskowy 2.8mm F1.6
Kąt widzenia	D: 132° x H: 111° x V: 58°
Praca	Staly
Wzrost	Staly

DORI	Detect 6km / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Kompensacja tła	BLU / HLC / DNDOR
Wzmacnia	PAL: 1/25a-1/1000000a NTSC: 1/50 a-1/1000000a
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Autohigancie
Redukcja szumów	2D NR
Funkcja dźwięku	Mechaniczny filtry IC8
Przebiegi podświetlenia	30m
Zasilanie	DC12V (±30%)
Pobór mocy	<3.2W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C
Waga	0.38kg
Wymiary	174.5 mm x 72.3 mm x 75.6 mm