

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ta15fsr3-g-2-8mm-p-25996.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA15FSR3-G 2,8mm

Cena brutto	154,00 zł
Cena netto	125,20 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21814
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA15FSR3-G 2,8mm

- Kamera tubowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TA15FSR3-G(2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały

Kąt widzenia
H: 111° V: 58° D: 132°

DORI
Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery
0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
65dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D DNR

Obrót obrazu
Mirror

Rozdzielczości
CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD:
4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
30m

Mikrofon
Tak

Obsługa
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności
8

Rodzaj zasilania
12V DC

Pobór mocy
max 3.2W

Kolor obudowy
Grafit

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
- 40°~+60° max 95% RH

Wymiary
174.5×72.3×70.6mm

Waga
0.4 kg

