

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ta15fsr3-g-2-8mm-p-25996.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA15FSR3-G 2,8mm

Cena brutto	269,37 zł
Cena netto	219,00 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	21814
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA15FSR3-G 2,8mm

- Kamera tubowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-TA15FSR3-G(2)
Linia produktowa
BCS UNIVERSAL
Typ kamery
Tuba
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7" CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały
Iris

Stały
Kąt widzenia
H: 111° V: 58° D: 132°
DORI
Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery
0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
65dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
DWDR
Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR
Migawka
Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
2D DNR
Obrót obrazu
Mirror
Rozdzielczości
CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD:
4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
30m
Mikrofon
Tak
Obsługa
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności
8
Rodzaj zasilania
12V DC
Pobór mocy
max 3.2W
Kolor obudowy
Grafit
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
- 40°~+60° max 95% RH
Wymiary
174.5×72.3×70.6mm
Waga
0.4 kg

