

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ta45vsr6-g-promocja-p-25449.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA45VSR6-G Promocja

Cena brutto	485,85 zł
Cena netto	395,00 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	21312
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-TA45VSR6-G

- Kamera tubowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-TA45VSR6-G(2)
Linia produktowa
BCS UNIVERSAL
Typ kamery
Tuba
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7" CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~12 mm
Apertura
F1.6
Focus

Manual

Iris

Auto

Zoom optyczny

4x

Kąt widzenia

H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°

DORI

Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m

Czułość kamery

0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

65dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

DWDR

Kompensacja tła

BLC / HLC / DWDR

Migawka

Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D DNR

Obrót obrazu

Mirror

Rozdzielczości

CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Oświetlacz

60m

Mikrofon

Tak

Obsługa

Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności

8

Rodzaj zasilania

12V DC

Pobór mocy

max 9.8W

Kolor obudowy

Grafit

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

- 30°~+60° max 95% RH

Wymiary

209.9×90.4×90.4mm

Waga

0.55 kg