

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-tq4503ir3-g-tuba-2-8mm-p-15479.html>

## Kamera 4w1 5Mpix BCS-TQ4503IR3-G TUBA 2,8mm

Cena brutto	<b>421,89 zł</b>
Cena netto	<b>343,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>19458</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### BCS-TQ4503IR3-G

Kamera tubowa 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 2.8mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Funkcja DWDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AWB i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera posiada wbudowany mikrofon i przystosowana jest do pracy w warunkach zewnętrznych. Zasilanie: 12V DC(+/- 10%).

#### Specyfikacja kamery BCS-TQ4503IR3-G

- Przetwornik 1/2.8" 5Mpx Sony Starvis CMOS
- Rozdzielczość 2592×1944@20fps
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, DWDR
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw 2.8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Przełącznik systemów
- Wbudowany mikrofon, wyjście audio
- Zasilanie 12V DC(+/- 10%)

#### BCS-TQ4503IR3-B - wersja w białej obudowie

##### Model

System skanowania  
System  
Przetwornik  
Ilość pikseli  
Rozdzielczość

##### BCS-TQ4503IR3-G

Progressive Scan  
HDCVI/AHD/TVI/ANALOG  
1/2.8" 5Mpx SONY STARVIS IMX335 CMOS + FH8538M  
2592(H) × 1944(V)  
AHD/TVI: 5Mpx(2592×1944)@20kl/s,

---

Wyjście wideo	1080P(1920×1080)@25/30fpsAHD/TVI/CVI: 4Mpx(2560×1440)@25/30fps, 1080P(1920×1080)@25/30fps HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0.02Lux@F1.2(AGC wł.)B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	>50dB
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Stały 2.8mm F1.2
Kompensacja tła	DWDR
Migawka	Auto
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	DNR
Obrót obrazu	Mirror/flip
Audio	Wbudowany mikrofon, wyjście audio RCA
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40m
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy	<10W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0.5kg
Wymiary	187mm × 68mm
Obudowa	Metalowa, IP66