

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-uac-t115-f28-uniview-kopulka-p-27938.html>

Kamera 4w1 5Mpix UAC-T115-F28 UniView kopułka

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	96,75 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23775
Producent	Vidicon

Opis produktu

UAC-T115-F28/F28 to 2-megapikselowa stałopozycyjna kamera analogowa 4 w 1 HD w obudowie typu Turret z wysokowydajną matrycą CMOS 1/3 cala. Obsługuje TVI/AHD/CVI/CVBS, co skutecznie zwiększa możliwości dostosowania produktu i różnorodność rozwiązań instalacyjnych. Dzięki kablu koncentrycznemu kamera może osiągnąć tanią, długodystansową transmisję wideo HD bez opóźnienia obrazu.

- Wysokiej jakości obraz 5 MP
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Obsługuje oświetlenie IR do 20m z filtrem mechanicznym
- Manualny Obsługuje obrót o 180° w poziomie, obrót o 180° w pionie
- Menu konfiguracji OSD - łatwa w obsłudze polska wersja
- Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja IP67, wysoka niezawodność

Obiektyw
 Obiektyw 2,8 mm
 Montaż obiektywu M12
 Kąt widzenia H: 90° V: 50° D: 110°

Oświetlenie

IR
 Zasięg oświetlenia 20m
 Czas żywotności ≥60,000 h
 Wideo
 Szybkość migawki PAL: 1/25s-1/50000s
 NTSC: 1/30s-1/50000s

Obraz

Tryb ekspozycji 4 tryby: Global (domyślny), BLC, HLC, DWDR
 Dzień/Noc 3 tryby : Auto (domyślny), Dzień, Noc
 Cyfrowa redukcja szumów 2D / 3D
 Balans bieli Dwa ustawienia: Auto (domyślny), Manual
 WDR DWDR
 Obracanie obrazu Obrót w poziomie o 180°, obrót w pionie o 180°
 Interfejs
 Zasilanie Gniazdo zasilania - 5.5mm
 Wyjście wideo BNC, obsługa: TVI/AHD/CVI/CVBS

Środowisko pracy

Temperatura -30°C do 60°C

Wilgotność	≤95% (RH, bez kondensacji)
Ochrona przed przebieciami	4KV
Stopień ochrony	IP67
Podstawowe	
Zasilanie	DC 12V(±25%), z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją i przebieciami, Max 2.88W
Montaż	Montaż na powierzchni (domyślny), opcjonalna puszka montażowa, opcjonalny montaż na ścianie
Wymiary	Φ118mm*96mm (średnica*wysokość)
Materiał	Plastik
Waga	182g
Certyfikaty	CB, CE, FCC