

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-8mpix-bcs-ea48vwr6-g-p-26660.html>



Kamera 4w1 8Mpix BCS-EA48VWR6-G

Cena brutto	658,05 zł
Cena netto	535,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22599
Kod EAN	22599
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera BCS-EA48VWR6-G 8Mpx HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 8Mpix SONY CMOS o rozdzielczości 3840 × 2160 (8Mpx), obiektyw typu motozoom o ogniskowej 2.7mm ~ 13.5mm, wyświetlanie obrazu: 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, wbudowany promiennik IR - do 60 metrów (smart)

System skanowania	Progressive Scan
System	HD-CVI/HD-TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.7" 8Mpx PS CMOS
Rodzaj pól wid	3840(H) × 2160(V)
Rozdzielczość	4K (3840×2160); 3M (2880×1640); 4M (2560×1440); 960H (960×576/960×480)
Frame rate	CVI: 4K@15fps, 3M@20fps, 4M@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC AHD: 4K@15fps, 3M@20fps, 4M@25fps/30fps TVI: 4K@15fps, 3M@20fps, 4M@25fps/30fps
Wypicie wideo	1 V p.p., kompresyjowe, BNC, TS 0hm
Czułość	0.03 Lux@F1.7, 30IRE, 0 Lux IR on
Balance biał	(AWB) Auto/scene
Obiektyw	Motozoom 2.7-13.5mm F1.7

Kąt widzenia	Horizontal: 140° ¹ 13° ¹ Vertical: 58° ¹ 18° ¹ Diagonal: 138° ¹ 38° ¹
Tryb	Auto
Stal	Stal
DOR	Detect: 90-264m / Observe: 35-105m / Recognize: 18-53m / Identify: 9-26m
Kompensacja II	BLC / HLC / WDR(120dB)
Współczynniki	FAL: 1/70CL(100000h NTSC: 1/4 CL(10000h
Kontrola synchronizacji	(AGC) Autoagencja
Redukcja szumu	20/10 dB
Funkcja dźwięku	Mechaniczny 80K KBR
Przebiegi podświetlenia	60m
Zasilanie	DC 12V (±30%)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +40°C
Waga	0.58kg
Wymiary	Ø122.0mm×104.8mm