Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:45

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-8mpix-bcs-ea48vwr6-g2-ir60m-2-7-13mm-p-27689.html



Kamera 4w1 8Mpix BCS-EA48VWR6-G(2) IR60m 2,7-13mm

Cena brutto	**658,05 zł**
Cena netto	**535,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23483**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera 4w1 8Mpix BCS-EA48VWR6-G(2) IR60m 2,7-13mm

- Kamera kopułowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-EA48VWR6-G(2)
Linia produktowa
BCS UNIVERSAL
Typ kamery
Kopuła
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm
Apertura
F1.5
Focus
Auto/manual

Iris
: Auto
Zoom optyczny
: 4×
Kąt widzenia
: H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°
DORI
: Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 9~28m
Czułość kamery
: 0.01Lux(F1.5) 0.001Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 65dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Mirror
Rozdzielczości
: CVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2880×1620)@25fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps;
2M(1920×1080)@25/30fps AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 60m
Mikrofon
: Tak
Obsługa
: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności
: 8
Rodzaj zasilania
: 12V DC
Pobór mocy
: max 7.8W
Kolor obudowy
: Grafit
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: - 30°~+60° max 95% RH
Wymiary
: Ø122×104.8mm
Waga
: 0.58 kg