

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-8mpix-bcs-ta48vwr6-g-p-25461.html>



Kamera 4w1 8Mpix BCS-TA48VWR6-G

Cena brutto	699,87 zł
Cena netto	569,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21324
Kod EAN	21324
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera 4w1 8Mpix BCS-TA48VWR6-G grafitowa

Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx, 15kl./s przy 8 Mpx (3840x2160), obsługa ICR dzień/Noc, funkcja poszerzonej dynamiki WDR

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.7" 8Mpx PS CMOS
Rozdzielczość	3840(H) x 2160(V)
Rozdzielczość	4K (3840x2160), 5M (2592x1944), 4M (2560x1440), 360P (360x 576/960x 880)
Formaty wideo	CVI: 4k@15fps, 5M@20fps, 4M@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC AHD: 4k@15fps, 5M@20fps, 4M@25fps/30fps TVI: 4k@15fps, 5M@20fps, 4M@25fps/30fps
Wydajność wideo	1 V p-p, kompozytowa, BNC, 75 Ohm
Osłona	0.03 Lux@F1.1, 30IRE, 0 Lux IR on

Sufism brel	(AWB) Autotegmre
Obekt	Modem 2.7-13.5mm F1.7
Kat widzenia	Horizontal: 100°-100° Vertical: 100°-100° Diagonal: 100°-100°
Fokus	Auto
Iris	Staly
DDR	Detect 90-264m / Observe 36-105m / Recognize 18-53m / Identify 9-26m
Kompensacja fity	BLC / FLC / WDR(120dB)
Mgaska	PA: 1/2n-1/100000n NTSC: 1/4 n-1/100000n
Kontrola wzmożenia	(AGC) Autotegmre
Redukcja szumów	20/10 dB
Funkcja dźwięku	Mechanizmy 800 KHz
Przebiegi podświetlenia	60m
Zasilanie	DC12V (±5%)
Pobór mocy	<11W
Warunki pracy	-30°C ~ +40°C
Waga	0.25kg
Wymiary	200.0 mm × 90.0 mm × 90.0 mm

