

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-hc-sg-520-fotopulapka-p-15139.html>

KAMERA HC-SG-520 fotopułapka

Cena brutto	514,00 zł
Cena netto	417,89 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	14271
Producent	--

Opis produktu

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo.

Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 6 miesięcy.

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe.

Uwaga! fotopułapka obsługuje tylko karty SDHC i system plików FAT32.

SPECYFIKACJA

Przetwornik:	5 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	60 °
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 3 zdjęcia
Wbudowany monitor:	1.5 " Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć
Pamięć wewnętrzna:	
Pamięć zewnętrzna:	max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	12 Mpx (4032x3024)

	8 Mpx (3264x2448) 5 Mpx (2560 x 1920)
Rozdzielczość nagrań video:	1280 x 720 (HD Ready) @ 20 kl/s 640 x 480 @ 20 kl/s
Długość nagrania video:	10, 30, 60 s
Tryb dzień/noc:	automatyczny filtr ICR
Zasięg czujki PIR:	25 m
Kąt detekcji:	55 °
Czujnik PIR:	o ustawianej czułości (3 poziomy)
Zasilanie bateryjne:	4 AA (Baterie), zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie)
Zużycie energii w trybie Standby:	400 µA Zasilanie bateryjne wystarcza na ok. 8 miesięcy pracy w trybie Standby
Zużycie energii w trybie pracy:	< 150 mA (350mA z użyciem oświetlacza IR) W trybie wykonywania zdjęć, zasilanie bateryjne wystarcza na ok. 3000 obrazów
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje:	Alarm niskiego poziomu baterii Automatyczne wykonywanie zdjęć co określony czas: 5min, 30min, 2h, 8h
Waga:	0.174 kg
Wymiary:	107 x 83 x 53 mm
Obsługiwane języki:	angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, słoweński
Gwarancja:	2 lata