

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-12mpix-bcs-l-tip412fcr3l3-ai1-2-8mm-p-40335.html>



Kamera IP 12Mpix BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1 2.8mm

Cena brutto	2 360,38 zł
Cena netto	1 919,01 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25489
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 12Mpix BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1 2.8mm

- Kamera IP tubowa 12Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
12 Mpx

Przetwornik
1/2.5" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
4480(H)×2512(V)

RAM
256MB

ROM
128MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa

2.8 mm
Apertura F1.6
Focus Stały
Iris Stały
Zoom cyfrowy 16x
Kąt widzenia H: 112° V: 58° D: 136°
DORI Detect 99m/ Observe 40m/ Recognize 20m/ Identify 10m
Czułość kamery 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N 56dB
Balans bieli (AWB) Auto / manual
WDR DWDR
Kompensacja tła BLC / HLC / DWDR
Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów 3D DNR
LDC Lens Distortion Correction
RoI Region of Interest
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni 2
Rozdzielczości 12M (4480×2512) 8M (3840×2160) 6M (3072×2048) 5M (3072×1728/2880×1620) 4M (2688×1520) 3M (2048×1536/2304×1296) 1080p (1920×1080) 1.3M (1280×960) 720p (1280×720) D1 (704×576/704×480) VGA (640×480) CIF (352×288/352×240)
Strumień główny 4480×2512(15fps) 3072×1728(25/30fps)
Strumień drugi 704×576(25fps) 704×480(30fps)
Bitrate H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight
Zasięg IR 30m
Zasięg WhiteLight 30m
NightColor Tak
Mikrofon Tak

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration

Bezpieczeństwo
Session security, WSSE, Account lockout, Trusted execution, Generation and importing of X.509 certification, 802.1x, Security logs, Digest, Security warning, IP/MAC filtering, HTTPS, Trusted upgrade, syslog, Trusted boot

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 10.1W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
238.5mm × 90.7mm × 90.7mm

Waga
0.76 kg

Obudowa
Metal

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD Plus