

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-12mpix-bcs-l-tip412fcr3l3-ai1-2-8mm-p-40335.html>



## Kamera IP 12Mpix BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1 2.8mm

Cena brutto	<b>2 360,38 zł</b>
Cena netto	<b>1 919,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>25489</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 12Mpix BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1 2.8mm

- Kamera IP tubowa 12Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
12 Mpx

Przetwornik  
1/2.5" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
4480(H)×2512(V)

RAM  
256MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa

---

2.8 mm  
Apertura F1.6  
Focus Stały  
Iris Stały  
Zoom cyfrowy 16x  
Kąt widzenia H: 112° V: 58° D: 136°  
DORI Detect 99m/ Observe 40m/ Recognize 20m/ Identify 10m  
Czułość kamery 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N 56dB  
Balans bieli (AWB) Auto / manual  
WDR DWDR  
Kompensacja tła BLC / HLC / DWDR  
Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów 3D DNR  
LDC Lens Distortion Correction  
RoI Region of Interest  
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni 2  
Rozdzielczości 12M (4480×2512) 8M (3840×2160) 6M (3072×2048) 5M (3072×1728/2880×1620) 4M (2688×1520) 3M (2048×1536/2304×1296) 1080p (1920×1080) 1.3M (1280×960) 720p (1280×720) D1 (704×576/704×480) VGA (640×480) CIF (352×288/352×240)  
Strumień główny 4480×2512(15fps) 3072×1728(25/30fps)  
Strumień drugi 704×576(25fps) 704×480(30fps)  
Bitrate H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps  
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight  
Zasięg IR 30m  
Zasięg WhiteLight 30m  
NightColor Tak  
Mikrofon Tak

---

Wejście audio  
1

Wyjście audio  
1

Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Wejście alarmowe  
1

Wyjście alarmowe  
1

Przechowywanie  
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration

Bezpieczeństwo  
Session security, WSSE, Account lockout, Trusted execution, Generation and importing of X.509 certification, 802.1x, Security logs, Digest, Security warning, IP/MAC filtering, HTTPS, Trusted upgrade, syslog, Trusted boot

Rodzaj zasilania  
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 10.1W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
238.5mm × 90.7mm × 90.7mm

Waga  
0.76 kg

Obudowa  
Metal

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu  
SMD Plus