Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 16:25

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-12mpix-bcs-l-tip412fsr3l3-ai1-2-8mm-p-41032.html

Kamera IP 12Mpix BCS-L-TIP412FSR3L3-Ai1 2.8mm

Cena brutto	**2 360,38 zł**
Cena netto	**1 919,01 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**26204**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 12Mpix BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1 2.8mm

- Kamera IP tubowa 12Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
12 Mpx
Przetwornik
1/2.5'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
4480(H)×2512(V)
RAM
256MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa

2.8 mm

Apertura

F1.6

Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 112° V: 58° D: 136°

DORI

Detect 99m/ Observe 40m/ Recognize 20m/ Identify 10m

Czułość kamery

0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

DWDR

Kompensacja tła

BLC / HLC / DWDR

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

LDC

Lens Distortion Correction

RoI

Region of Interest

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

12M (4480×2512) 8M (3840×2160) 6M (3072×2048) 5M (3072×1728/2880×1620) 4M (2688×1520) 3M (2048×1536/2304×1296) 1080p (1920×1080) 1.3M (1280×960) 720p (1280×720) D1 (704×576/704×480) VGA (640×480) CIF (352×288/352×240)

Strumień główny

4480×2512(15fps) 3072×1728(25/30fps)

Strumień drugi

704×576(25fps) 704×480(30fps)

Bitrate

H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

30m

Zasięg WhiteLight

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
: 1

Wyjście alarmowe
: 1

Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration

Bezpieczeństwo
: Session security, WSSE, Account lockout, Trusted execution, Generation and importing of X.509 certification, 802.1x, Security logs, Digest, Security warning, IP/MAC filtering, HTTPS, Trusted upgrade, syslog, Trusted boot

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 10.1W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm

Waga
: 0.76 kg

Obudowa
: Metal

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD Plus