

Dane aktualne na dzień: 16-08-2025 19:31

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-b-eip12fr32-0-2-8mm-p-26415.html>



Kamera IP 2Mpix BCS-B-EIP12FR3(2.0) 2,8mm

Cena brutto	215,25 zł
Cena netto	175,00 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22365
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix BCS-B-EIP12FR3(2.0) 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-EIP12FR3(2.0)

Linia produktowa
BCS BASIC

Typ kamery
Kopuła

Rozdzielczość
2 Mpx

Przetwornik
1/2.8" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
1920(H)×1080(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F2.1

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia

H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7°

DORI
Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m

Czułość kamery
0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
52dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, flip 180°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
1920×1080@25fps 1280×720@25fps

Strumień drugi
720×576@25fps 640×360@25fps 704×288@25fps 352×288@25fps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
30m

Mikrofon
Tak

Kompresja audio
G.711

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/T)

Protokoły
IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 3.5W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø118×97mm

Waga

0.27kg