Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:19

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-b-eip12fr32-0-2-8mm-p-26415.html



# Kamera IP 2Mpix BCS-B-EIP12FR3(2.0) 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **140,00 zł** |
| Cena netto | **113,82 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **22365** |
| Producent | **BCS BASIC** |

## Opis produktu

Kamera IP 2Mpix BCS-B-EIP12FR3(2.0) 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-EIP12FR3(2.0)
Linia produktowa
BCS BASIC
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
2 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
1920(H)×1080(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.1
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7°

DORI
: Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m

Czułość kamery
: 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
: 52dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: DWDR

Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR

Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 2D/3D DNR

Obrót obrazu
: Mirror, flip 180°

Ilość strumieni
: 2

Rozdzielczości
: 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
: 1920×1080@25fps 1280×720@25fps

Strumień drugi
: 720×576@25fps 640×360@25fps 704×288@25fps 352×288@25fps

Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+

Dzień/noc
: ICR

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Oświetlacz
: 30m

Mikrofon
: Tak

Kompresja audio
: G.711

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/T)

Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 3.5W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø118×97mm

Waga

0.27kg