

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-b-sip124sr5-w2-p-27682.html>



## Kamera IP 2Mpix BCS-B-SIP124SR5-W(2)

Cena brutto	<b>546,00 zł</b>
Cena netto	<b>443,90 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23480</b>
Producent	<b>BCS BASIC</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 2Mpix BCS-B-SIP124SR5-W(2)

- Kamera IP obrotowa 2Mpx
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- Zoom optyczny 4x
- WDR120dB
- IR 50m
- Mikrofon, głośnik
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-B-SIP124SR5-W

Linia produktowa  
BCS BASIC

Typ kamery  
PTZ

Rozdzielczość  
2 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
1920(H)×1080(V)

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
2.8~12 mm

Apertura  
F 1.6

Focus  
Auto / manual

Iris

---

Auto  
Zoom optyczny  
4x  
Zoom cyfrowy  
16x  
Kąt widzenia  
H:105.2°~29.32° V:52.6°~16.38° D:108.7°~33.3°  
DORI  
Detect 43~186m / Observe 17~74m / Recognize 9~37m / Identify 4~19m  
Czułość kamery  
0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)  
Stosunek S/N  
52dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
2D/3D DNR  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
3  
Rozdzielczości  
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)  
Strumień główny  
1920×1080 / 1280×720(25/30fps)  
Strumień drugi  
1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)  
Strumień trzeci  
720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)  
Bitrate  
128Kbps~16Mbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED  
Oświetlacz  
50m  
Mikrofon  
Tak  
Głośnik  
Tak  
Kompresja audio  
G.711A / G.711U  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4

---

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps WiFi(IEEE802.11b/g/n)

Wi-Fi  
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL

Rodzaj zasilania  
12VDC

Pobór mocy  
max 12W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP66

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
TVS 2kV

Warunki pracy  
-20°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
Ø133×248mm

Waga  
0.86 kg

Prędkość PAN  
0.1°/s~50°/s(50°/s preset)

Prędkość TILT  
0.1°/s~40°/s(40°/s preset)

Zakres PAN  
0°~345°

Zakres TILT  
-10°~110°

Auto tracking  
Tak