

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-b-tip12fr32-0-basic-2-8mm-p-26414.html>



## Kamera IP 2Mpix BCS-B-TIP12FR3(2.0) BASIC 2,8mm

Cena brutto	<b>135,00 zł</b>
Cena netto	<b>109,76 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22363</b>
Producent	<b>BCS BASIC</b>

### Opis produktu

Kamera IP 2Mpix BASIC BCS-B-TIP12FR3(2.0)

Kamera IP tubowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-B-TIP12FR3(2.0)

Linia produktowa  
BCS BASIC

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
2 Mpx

Przetwornik  
1/2.8"

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
1920(H)×1080(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F2.1

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16×

Kąt widzenia  
H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7°

DORI  
Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m

Czułość kamery

---

0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)  
Stosunek S/N  
52dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
DWDR  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR  
Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
2D/3D DNR  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
2  
Rozdzielczości  
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)  
Strumień główny  
1920×1080/1280×720(30fps)  
Strumień drugi  
720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+  
Dzień/noc  
ICR  
Rodzaj oświetlacza  
IR  
Oświetlacz  
30m  
Mikrofon  
Tak  
Kompresja audio  
G.711  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/T)  
Protokoły  
IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP  
Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)  
Pobór mocy  
max 3.5W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
144×60×65mm

---

Waga  
0.19kg