

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-l-dip12fsr3-ai1-p-40378.html>



## Kamera IP 2Mpix BCS-L-DIP12FSR3-Ai1

Cena brutto	<b>499,00 zł</b>
Cena netto	<b>405,69 zł</b>
Dostępność	Dostępność: <b>mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>25518</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 2Mpix BCS-L-DIP12FSR3-Ai1

- Kamera IP kopułowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-DIP12FSR3-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
2 Mpx

Przetwornik  
1/2.8" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
1920(H)×1080(V)

RAM  
128MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.6

---

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16x

Kąt widzenia  
H: 106° V: 56° D: 127°

DORI  
Detect 44m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m

Czułość kamery  
0.002Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0002Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N  
56dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni  
2

Rozdzielczości  
2M(1920x1080) /1.3M(1280x960) /720P(1280x720) /D1(704x576/704x480) /CIF(352x288/352x240)

Strumień główny  
1920x1080(1~25/30fps)

Strumień drugi  
704x576/704x480(1~25/30fps)

Bitrate  
H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Zasięg IR  
30m

Mikrofon  
Tak

Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

---

ONVIF(S/G)

Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Rodzaj zasilania  
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 5.6W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

IK10  
Tak

Warunki pracy  
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
Ø109.9.×81mm

Waga  
0.35 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu  
SMD Plus