

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-l-pip14fw-2-8mm-pinhole-p-38972.html>



Kamera IP 2Mpix BCS-L-PIP14FW 2,8mm Pinhole

Cena brutto	1 499,37 zł
Cena netto	1 219,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23974
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-PIP12FW 2,8mm Pinhole

- Kamera IP typu Pinhole 2Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Audio 1/1, mikrofon
- Wymiary 31×31×30mm
- Zasilanie 12V DC

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PIP12FW
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Pinhole
Rozdzielczość
2 Mpx
Przetwornik
1/3" CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
1920(H)×1080(V)
RAM
128MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
H: 96° V: 55° D: 110°

DORI
Detect 61m/ Observe 24m/ Recognize 12m/ Identify 6m

Czułość kamery
0.01Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.001Lux(F2.0,IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)

Strumień główny
1920×1080(1~25/30fps)

Strumień drugi
704×576/704×480(1~25/30fps)

Bitrate
H.264: 3Kbps~6144Kbps H.265: 3Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Mikrofon
Tak

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Rodzaj zasilania

12V DC

Pobór mocy

max 1.56W

Kolor obudowy

Czarny

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

31× 31×30mm

Waga

81g

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii