Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:18

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-l-sip4232sr15-ai2-x32-p-38998.html



Kamera IP 2Mpix BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 x32

Cena brutto	**7 895,37 zł**
Cena netto	**6 419,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24011**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 x32

- Kamera IP obrotowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 4.5~144mm
- Zoom optyczny 32x
- WDR120dB
- IR 150m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SIP4232SR15-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
PTZ
Rozdzielczość
2 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS STARVIS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
1920(H)×1080(V)
RAM
1GB
ROM
4GB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
4.5~144 mm
Apertura
F 1.5~4.0

Focus
: Auto / manual
Iris
: Auto / manual
Zoom optyczny
: 32×
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H:58.4°~3.0° V:33.4°~1.7° D:66.4°~3.4°
DORI
: Detect 1986m / Observe 785m / Recognize 398m / Identify 198m
Czułość kamery
: 0.005Lux(Color,F1.3) 0.0005Lux(F1.3,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 55dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/30000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
Stabilizacja Obrazu
: Electronic (EIS)
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Flip 180°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps)
Strumień trzeci
: 1280×720 (25/30fps)
Bitrate
: H.264: 64 kbps-10496 kbps H.265: 25 kbps-6400 kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 150m
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L3

Wejście alarmowe
: 2
Wyjście alarmowe
: 1
Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 24
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania
: 24VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy
: max 22W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
IK10
: Tak
Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: TVS 6kV
Warunki pracy
: -40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary
: Ø190×332mm
Waga
: 4.7 kg
Prędkość PAN
: 0.1°/s~300°/s(400°/s preset)
Prędkość TILT
: 0.1°/s~200°/s(300°/s preset)
Zakres PAN
: 0°~360°
Zakres TILT
: -15°~90° auto-flip
Auto tracking
: Tak
Funkcje automatyki
: 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy
: Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - SMD
: SMD 4.0

Akcesoria w zestawie

Uchwyt ścienny, zasilacz 24VDC