

Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 15:30

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-l-tip12fr3-2-8mm-ir30-p-27309.html>



Kamera IP 2Mpix BCS-L-TIP12FR3 2.8mm IR30

Cena brutto	584,25 zł
Cena netto	475,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23106
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix BCS-L-TIP12FR3 2.8mm IR30m

- Kamera IP tubowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP12FR3

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
2 Mpx

Przetwornik
1/2.8" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
1920(H)×1080(V)

RAM
64MB

ROM
16MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F2.0

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16x

Kąt widzenia
H :102° V: 54° D: 120°

DORI
Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m

Czułość kamery
0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
2M(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240)

Strumień główny
1920x1080(1~25/30fps)

Strumień drugi
704x576(1~25fps) 704x480(1~30fps)

Bitrate
H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6400 kbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
30m

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 5.5W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

164.6×70×70mm

Waga

0.4 kg