Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:12

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-l-tip12fr3-2-8mm-ir30-p-27309.html



Kamera IP 2Mpix BCS-L-TIP12FR3 2.8mm IR30

Cena brutto	**584,25 zł**
Cena netto	**475,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23106**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix BCS-L-TIP12FR3 2.8mm IR30m

- Kamera IP tubowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP12FR3
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
2 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
1920(H)×1080(V)
RAM
64MB
ROM
16MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały
Iris
Stały

Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H :102° V: 54° D: 120°
DORI
: Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery
: 0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: DWDR
Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
: H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6400 kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 30m
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 5.5W
Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 164.6×70×70mm
Waga
: 0.4 kg