

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-l-tip12fr3-2-8mm-ir30m-p-27309.html>



Kamera IP 2Mpix BCS-L-TIP12FR3 2.8mm IR30m

Cena brutto	564,57 zł
Cena netto	459,00 zł
Dostępność	od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23106
Kod EAN	23106
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix BCS-L-TIP12FR3 2.8mm IR30m

Kamera tubowa IP 2 Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8 mm.

- Szczegóły produktu
- Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP12FR3
 - Linia produktowa
BCS LINE
 - Typ kamery
Tuba
 - Rozdzielczość
2 Mpx
 - Przetwornik
1/2.8" CMOS
 - System skanowania
Progressive Scan
 - Piksele
1920(H)×1080(V)
 - RAM
64MB
 - ROM
16MB
 - Obiektyw
stały
 - Ogniskowa
2.8 mm
 - Apertura
F2.0
 - Focus
Stały
 - Iris
Stały
 - Zoom cyfrowy

16x
Kąt widzenia
H :102° V: 54° D: 120°
DORI
Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery
0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
DWDR
Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) /
CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6400 kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
30m
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 5.5W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

164.6×70×70mm

Waga

0.4 kg