

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-p-5621rsap-obrotowa-ptz-z-ir-p-15175.html>



# Kamera IP 2Mpix BCS-P-5621RSAP obrotowa PTZ z IR

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Cena brutto      | 5 904,00 zł                                     |
| Cena netto       | 4 800,00 zł                                     |
| Dostępność       | dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki     | 14 dni                                          |
| Numer katalogowy | 15085                                           |
| Producent        | BCS POINT                                       |

## Opis produktu

### BCS-P-5621RSAP

**BCS-P-5621RSAP:** kamera szybkoobrotowa 2 Megapixeles Full HD z promiennikiem o zasięgu 100m. Obiektyw zmiennoogniskowy 4.7 ~ 94mm z 20x zoomem optycznym. Kamera o możliwości obrotu 360° (nieskończonym) z prędkością maksymalną 300°/s. Funkcja cyfrowej redukcji szumów NR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera posiada 1 wejście i 1 wyjście alarmowe.

### Charakterystyka kamery BCS-P-5621RSAP

- Przetwornik 1/2.8" 2Megapixel, progressive scan
- Kompresja video H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)
- 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcje DEFOG
- Wbudowany obiektyw 4.7-94mm; 20x; 61.9° (wide) ~ 3.5° (tele)
- Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB
- Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt 15° ~ +90° (auto obrót)
- Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)
- Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę); 16 ścieżek do 15 minut
- Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
- Zasilanie DC24V, AC24V, PoE (IEEE 802.3at)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV
- Standard IP66
- 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Temperatura pracy -40°C ~ +65°C (wbudowana grzałka)
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P
- Aplikacja mobilna (Android, iOS)
- Onvif ver. 2.4
- Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie

## Dodatkowe cechy produktu



| Model              |                                                               | BCS-P-5621RSAP                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| System skanowania  | Progressive scan                                              |                                                                          |
| Przetwornik        | 1/2.8" 2Megapixel, progressive scan, CMOS                     |                                                                          |
| Ilość pikseli      | 1920x1080                                                     |                                                                          |
| Czułość            | Kolor: 0.03 Lux (F1.6, 50IRE)<br>B/W: 0.01lux ( F1.6, 50IRE ) |                                                                          |
| Stosunek S/N       | > 52dB (AGC wyłącz.)                                          |                                                                          |
| Balans bieli (ATW) | automatyczny/ręczny                                           |                                                                          |
| Funkcje podstawowe | Obiektyw                                                      | 4.7 ~ 94mm (20x optical zoom)                                            |
|                    | Kompensacja tła                                               | Wył. - wł (BLC / HLC / D-WDR)                                            |
|                    | Migawka                                                       | Auto, Ręczna (1/6 s ~ 1/8000 s ),<br>zabezpieczenie przed migotaniem     |
|                    | Kontrola wzmocnienia (AGC)                                    | Wył. - wł                                                                |
|                    | Redukcja szumów (NR)                                          | 2D Wył. - włączona tylko przy włączonym AGC                              |
|                    | Strefy zastrzeżone                                            | wł./wył. 8 obszary                                                       |
|                    | Funkcja dzień/noc                                             | Mechaniczny filtr ICR                                                    |
|                    |                                                               |                                                                          |
| Funkcje video      | Kompresja                                                     | H.264 / MJPEG                                                            |
|                    | Rozdzielczość                                                 | 1080P (1920*1080) 30 fps;<br>720P (1280*720) 30 fps; D1 (720*576) 25 fps |
|                    | Prędkość transmisji pod strumienia                            | D1/CIF(1 ~ 25/30fps)                                                     |
|                    | Przepływność                                                  | H.264: 32K ~ 8192Kbps,<br>MJPEG: 32K ~ 12288Kbps                         |

|                   |                           |                                                                                          |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje PTZ       | Obrót                     | 360° (nieskończony)                                                                      |
|                   | Prędkość obrotu           | 0.1°/s ~ 240°/s                                                                          |
|                   | Funkcje automatyki        | 255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę); 16 ścieżek do 15 minut                      |
| Funkcje sieci     | Podłączenie sieci         | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                     |
|                   | Protokoły                 | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP |
|                   | ONVIF                     | ONVIF Ver. 2.4                                                                           |
|                   | Użytkownicy mobilni       | Android, iOS                                                                             |
|                   | Gniazdo pamięci           | Karty Micro SD do 64GB                                                                   |
|                   | Użytkownicy               | Maksymalnie 6 załogowanych                                                               |
|                   |                           |                                                                                          |
| Zasilanie:        | 24VAC/24VDC/PoE (802.3at) |                                                                                          |
| Pobór mocy        | Maksymalnie 42W z grzałką |                                                                                          |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +65°C IP66;       |                                                                                          |
| Waga              | 5.28kg                    |                                                                                          |
| Wymiary           | Ø227 x 359.4 mm           |                                                                                          |