

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 00:40

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-p-eip22fsr3-ai1-2-8mm-p-25944.html>



## Kamera IP 2Mpix BCS-P-EIP22FSR3-Ai1 2,8mm

Cena brutto	<b>650,63 zł</b>
Cena netto	<b>528,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>21753</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 2Mpix BCS-P-EIP22FSR3-Ai1 2,8mm

Kamera IP kopułowa 2Mpx z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/2.8" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 30m, funkcje: WDR(120dB), Dzień/noc, 3DNR, AWB, ACG, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatności, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 128 GB, obudowa IP67 biała, zasilanie: DC 12V, PoE 802.3af

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP22FSR3-Ai1
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	

---

H: 106.7° V: 57.1°

DORI  
Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m

Czułość kamery  
0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N  
52dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D/3D DNR

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
3

Rozdzielczości  
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny  
1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi  
1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Strumień trzeci  
720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate  
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc  
ICR

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Oświetlacz  
30m

Mikrofon  
Tak

Kompresja audio  
G.711

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania

---

12VDC / PoE(802.3af)  
Pobór mocy  
max 5W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
Ø110.5×94.1mm  
Waga  
0.42kg  
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu  
Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii  
Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje  
fałszywe wywołanie alarmu.