Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:02

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-p-tip12fwr3-2-8mm-p-25201.html



Kamera IP 2Mpix BCS-P-TIP12FWR3 2,8mm

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**21097**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix BCS-P-TIP12FWR3 2,8mm

- Kamera IP tubowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP12FWR3
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
2 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
1920(H)×1080(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały
Iris
Stały

Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 112.9° V: 59.1°
DORI
: Detect 42m / Observe 17m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery
: 0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 52dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi
: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate
: 128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
: ICR
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 30m
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711
Gniazdo karty pamięci
: microSD 128GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 7W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 165×63×62mm

Waga
: 0.39kg