

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-bcs-p-tip42vsr5-2-8-12mm-p-25708.html>

## Kamera IP 2Mpix BCS-P-TIP42VSR5 2,8-12mm

Cena brutto	<b>399,00 zł</b>
Cena netto	<b>324,39 zł</b>
Dostępność	Dostępność: <b>mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>21536</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 2Mpix BCS-P-TIP42VSR5 2,8-12mm

Kamera IP tubowa 2Mpx z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 50m, funkcje: WDR(120dB), Dzień/noc, NR, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefa prywatności, wbudowane gniazdo na kartę pamięci do 128GB, obudowa IP67 biała, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af.

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-P-TIP42VSR5  
Linia produktowa  
BCS POINT  
Typ kamery  
Tuba  
Rozdzielczość  
2 Mpx  
Przetwornik  
1/2.7" CMOS  
System skanowania  
Progressive Scan  
Piksele  
1920(H)×1080(V)  
Obiektyw  
motozoom  
Ogniskowa  
2.8~12 mm  
Apertura  
F1.6  
Focus  
Auto / manual  
Iris  
Auto  
Zoom optyczny  
4×  
Zoom cyfrowy  
16×  
Kąt widzenia

---

H: 108.05°~ 32.59° V: 56.81°~ 18.36°

DORI  
Detect 42~180m / Observe 17~72m / Recognize 8~36m / Identify 4~18m

Czułość kamery  
0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N  
52dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D/3D DNR

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
2

Rozdzielczości  
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny  
1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi  
1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate  
128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc  
ICR

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Oświetlacz  
50m

Mikrofon  
Tak

Kompresja audio  
G.711

Gniazdo karty pamięci  
microSD 128GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

---

max 8.5W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
206×74×74mm  
Waga  
0.55kg