

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-ipc-hdw3249tm-as-led-0280b-p-25650.html>



Kamera IP 2Mpix IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280B

Cena brutto	370,43 zł
Cena netto	301,16 zł
Dostępność	mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	20697
Kod EAN	20697

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280 została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1 / 2,8" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz posiada diody podczerwieni (zasięg IR do 40 m). IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280 korzysta z wielu technologii, które mają zapewnić bezpieczeństwo podczas jej użytkowania.

Kamera IP Dahua IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W kamerze użyto technologii kodowania Smart H.265+ & Smart H.264+, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja.

Cechy IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280:

- 2 MP, przetwornik obrazu CMOS 1 / 2,8 "
- Wyjścia max. 2 MP (1920 × 1080) przy 30 fps
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, niska przepływność
- Wbudowana dioda ciepła LED, maks. Odległość diod LED: 30 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, elastyczne kodowanie, stosowane w różnych środowiskach przepustowości i pamięci masowej
- Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, mający zastosowanie do różnych scen monitoringu
- Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, potknięcie się (wsparcie klasyfikacji i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje max. Karta Micro SD 256 GB, wbudowany mikrofon
- Obsługa zasilania 12V DC / POE
- Ochrona IP67
- SMD Plus

Specyfikacja

Model	IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280
Kamera	Kamera
Czujnik obrazu	
ROM/RAM	128 MB / 512 MB
Maks. Rozdzielczość	1920 (poziom) × 1080 (pion)
Elektroniczny czas otwarcia migawki	Automatyczny / ręczny 1/3 s - 1/100000 s
System skanowania	

Stosunek S / N
Zasięg IR
Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni
Liczba diod podczerwieni
Rotacja

Ponad 56 dB
30m
Automatyczny; ręczny
2

: 0 ° -360 °

Pionowo: 0 ° -78 °

Obrót: 0 ° -360 °

Obiektyw
Typ soczewki

Obiektyw

Typ mocowania
Długość ogniskowa
Maks. Otwór
Pole widzenia
Bliska odległość ogniskowania
Dystans DORI

M12
2,8 mm
F1,0
w poziomie 107 ° × w pionie 55 ° × po przekątnej 127 °
0,8 m

Wykrywanie - 38,6 m

Obserwacja - 15,4 m

Rozpoznanie - 7,7 m

Zidentyfikowanie - 3,9 m

Inteligentne funkcje

Inteligentne funkcje

Ochrona obwodowa
Inteligentne wyszukiwanie

Tripwire; wtargnięcie (rozpoznawanie człowieka i pojazdu)
Współpraca ze Smart NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie ich z nagraniami wideo

Wideo
Kompresja wideo

Wideo

Smart Codec
Ilość klatek

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez podstrumień)
Smart H.265 + / Smart H.264 +

Strumień główny (1920 × 1080 @ 1-25 / 30 fps)

podstrumień (704 × 576 @ 1-25 / 704 × 480 @ 1-30 fps)

Możliwość przesyłania strumieniowego
Rozdzielczość

trzeci strumień (1280 × 720@1-25/30 fps)
3 strumienie
1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720);
D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
CBR / VBR

Kontrola szybkości transmisji
Szybkość transmisji wideo

H.264: 3 Kb / s - 8192 Kb / s

Detekcja ruchu
Region zainteresowania (RoI)
Dzień noc

H.265: 3 Kb / s - 8192 Kb / s
OFF / ON (4 obszary, prostokątne)
Tak (4 obszary)

BLC

WDR

Gain Control

Redukcja szumów

Balans bieli

Smart Illumination

Obrót obrazu

Mirror

Maskowanie stref prywatności

Kompresja dźwięku

Alarm

Alarm

Zdarzenie alarmowe

Sieć

Sieć

Sieć

SDK i API

Protokół

Interoperacyjność

Cyber Security

Użytkownik / host
Scena Samoadaptacja (SSA)
Przechowywanie

20 (całkowita przepustowość: 64 M)
Tak

Przeglądarka

Oprogramowanie do zarządzania

Telefon komórkowy

Certyfikaty

CE-LVD: EN62368-1

Moc
Zasilacz
Pobór energii
Środowisko

Warunki pracy
Temperatura przechowywania

Stopień ochrony
Budowa
Obudowa
Wymiary
Waga netto
Waga brutto

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Moc

12V DC / PoE
<8,1 W.

Środowisko

-40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) / mniej niż 95%

IP67

Budowa

Metal
99.1 mm × Ø121.9 mm
480 g (1.05 lb)
660 g (1.45 lb)