

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-ipc-hfw2231s-s-0280b-s2-black-p-26505.html>

Kamera IP 2Mpix IPC-HFW2231S-S-0280B-S2-BLACK

Cena brutto	339,85 zł
Cena netto	276,30 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22461
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2231S-S-0280B-S2-BLACK została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu **1 / 2,8 CMOS**, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. IPC-HFW2231S-S-0280B-S2-BLACK posiada nowoczesny obiektyw o ogniskowej **2.8 mm** oraz oświetlacz podczerwieni (**zasięg IR do 30 m**). Dzięki unowocześnionej technologii kodowania **H.265** kamery serii Dahua Lite posiadają wydajną pojemność kodowania wizyjnego, co pozwala na oszczędność szerokości pasma i miejsca na dysku.

Kamera IP Dahua IPC-HFW2231S-S-0280B-S2-BLACK korzysta z technologii **Starlight**, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. Dzięki unowocześnionej technologii kodowania H.265 kamery serii Dahua Lite posiadają wydajną pojemność kodowania wizyjnego, co pozwala na oszczędność szerokości pasma i miejsca na dysku.

Kamera IP **Dahua** IPC-HFW2231S-S-0280B-S2-BLACK obsługuje przechowywanie **kart SD**. IPC-HFW2231S-S-0280B-S2-BLACK posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem **IP67**, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Specyfikacja

Model	IPC-HFW2231S-S-0280B-S2-BLACK
Producent	Dahua
Kamera	Kamera
Czujnik obrazu	
Rozdzielczość	1920 (poziom) × 1080 (pion)
RAM/ROM	128 MB / 128 MB
Elektroniczny czas otwarcia migawki	Automatyczny / ręczny 1/3 s – 1/100000 s
System skanowania	
Minimalne oświetlenie	0,002 luksa przy F1,6
Zasięg IR	
Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni	Automatyczny; ręczny
Liczba diod podczerwieni	1
Zakres rotacji	: 0 ° –360 °

	Pionowo: 0 ° -90 °	
	Obrót: 0 ° -360 °	Obiektyw
Obiektyw Typ soczewki		
Typ mocowania Długość ogniskowa Maks. Otwór Pole widzenia	M12 2,8 mm F1,6	
	Poziomo: 106 °	
	Pionowo: 56 °	
Bliska odległość ogniskowania Dystans DORI	Przekątna: 126 ° 0,6 m (2,0 ft)	
	Wykrywanie - 38,6 m (126,6 ft)	
	Obserwacja - 15,4 m (50,5 ft)	
	Rozpoznanie - 7,7 m (25,3 ft)	
	Zidentyfikowanie - 3,9 m (12,8 ft)	
Analiza IVS		Tripwire; wtargnięcie
Wideo		Wideo
Kompresja wideo Smart Codec Ilość klatek	H.265; H.264; H.264B; MJPEG tak	
	Główny strumień:	
	1920 × 1080 (1 kl./s-25/30 kl./s)	
	Strumień pomocniczy:	
	704 × 576 (1 kl./s-25 kl./s)	
	704 × 480 (1 kl./s-30 kl./s)	
Możliwość przesyłania strumieniowego		
Rozdzielczość		
Kontrola szybkości transmisji		
Szybkość transmisji wideo		
	H.264: 32 Kbps - 6144 Kbps	
	H.265: 12 Kbps - 6144 Kbps	
Dzień noc		
BLC WDR	Auto (ICR) / Kolor / Czarno-biały BLC / HLC / WDR	
Balans bieli	Lampa samochodowa / naturalna / uliczna / zewnętrzna / ręczna / regionalna	

Gain Control
Redukcja szumów
Detekcja ruchu
Region zainteresowania (RoI)

Automatyczne / ręczne
3D DNR
OFF / ON (4 obszary, prostokątne)

Obrót obrazu

Maskowanie stref prywatności

Mirror

Smart IR

Sieć
Sieć
Protokół

Sieć

RJ-45 (10/100 Base-T)
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;
RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;
Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
ONVIF (Profil S / Profil G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
20
Chmura; FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 GB);
NAS

Interoperacyjność
Użytkownik / host
Edge Storage

Przeglądarka

IE

Chrom

Firefox
Smart PSS; DSS; DMSS
IOS; Android

Oprogramowanie do zarządzania
Telefon komórkowy
Certyfikaty
Certyfikaty

Certyfikaty

CE-LVD: EN60950-1

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Moc
Zasilacz
Pobór energii
Środowisko

Moc

12V DC / PoE (802.3af)
<4,9 W

Warunki pracy
Temperatura przechowywania

Środowisko

-40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) / mniej niż ≤ 95%

Stopień ochrony
Budowa
Obudowa
Wymiary
Waga netto
Waga brutto

IP67

Budowa

Metal
166,2 mm × Φ70 mm (6,5 "× Φ2,8")
0,48 kg (1,1 funta)
0,57 kg (1,3 funta)