

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-ipc-hfw5241t-ase-0280b-dahua-p-26282.html>

Kamera IP 2Mpix IPC-HFW5241T-ASE-0280B Dahua

| | |
|------------------|---|
| Cena brutto | 559,00 zł |
| Cena netto | 454,47 zł |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Numer katalogowy | 22193 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

| | |
|--|--|
| Model | IPC-HFW5241T-ASE-0280B |
| Producent | DAHUA |
| Kamera | |
| Czujnik obrazu | |
| Rozdzielczość RAM / ROM Elektroniczny czas otwarcia migawki System skanowania | 1920 (poz.) × 1080 (pion.), 2 MP 512 MB / 128 MB Automatyczny / ręczny, 1/3 s - 1/100000 s |
| Stosunek S / N Minimalne oświetlenie Zasięg IR | Ponad 56 dB 0,002 luksa przy F1,6 |
| Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni Liczba diod podczerwieni Zakres rotacji | Automatyczny; ręczny 2 : 0 ° -360 ° Pochylenie: 0° - 90° Obrót: 0° - 360° |
| Obiektyw Typ soczewki | Obiektyw |
| Typ mocowania Długość ogniskowa Maks. Otwór Kąt widzenia | Board-on 2,8 mm F1,6 Poziom: 106 °, Pion: 57 ° / Poziom: 87 °, Pion: 46 ° / Poziom: 53 °, Pion: 30 ° / W: 41 °, V: 23 ° / H: 26 °, V: 14 ° |
| Bliska odległość ogniskowania | 0,6 m (1,97 ft) / 1,2 m (3,94 ft) / 2,5 m (8,20 ft) / 4 m (13,12 ft) / 8,6 m (28,22 ft) |
| Dystans DORI | |

| | |
|----------------------------|---|
| | Wykrywanie - 39m |
| | Obserwacja - 15m |
| | Rozpoznanie - 15m |
| | Zidentyfikowanie - 4 m |
| Sztuczna inteligencja | |
| Wykrywanie twarzy | Sztuczna inteligencja Wykrywanie twarzy; tor; optymalizacja; migawka; wzmocnienie twarzy; ekspozycja twarzy; ustawienie maty do twarzy: twarz, zdjęcie jednocalowe; trzy metody tworzenia migawek: migawka w czasie rzeczywistym, migawka optymalizacji, priorytet jakości; filtr kąta twarzy; ustawienie czasu optymalizacji |
| Ochrona obwodowa | Tripwire; wtargnięcie; szybko poruszający się (trzy funkcje wspierać klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka); wykrywanie włóczęgów; ludzie zebranie; wykrywanie parkowania |
| Wyzwalacz alarmu | Wykrywanie ruchu, manipulacja wideo, zmiana sceny, odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalny dostęp, anomalia pamięci masowej |
| Moc | Moc |
| Zasilacz | DC 12 V (± 30%), PoE (802.3af) |
| Pobór energii | <8,7 W |
| Środowisko | |
| Warunki pracy | Środowisko -30 ° C do + 60 ° C (-22 ° F do + 140 ° F) / poniżej 95% wilgotności względnej |
| Temperatura przechowywania | |
| Stopień ochrony | IP67, IK10 |
| Budowa | Budowa |
| Obudowa | Metal |
| Wymiary | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,61 "× 3,11" × 2,99 ") |
| Waga netto | 0,815 kg |
| Waga brutto | 1,08 kg |