Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:07

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-sd59225u-hni-25xzoom-ir100m-p-25885.html



Kamera IP 2Mpix SD59225U-HNI 25xzoom IR100m

Cena brutto	**4 959,67 zł**
Cena netto	**4 032,25 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**21701**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera HDCVI Dahua SD59225U-HNI została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1 / 2,7" STARVIS™ CMOS, który umożliwia uzyskanie obrazu kolorowego przy bardzo niskim natężeniu światła. Ponadto urządzenie wyposażone jest w obiektyw zdalnie regulowany z 25-krotnym zoomem optycznym, co pozwala na duże przybliżenie obserwowanego obiektu a wbudowany reflektor pozwala na doświetlenie monitorowanej przestrzeni w odległości 150m. Technologia Dahua's Starlight Ultra-low Light zapewnia najlepszą w swojej klasie czułość na światło, rejestrując szczegóły kolorów w słabym świetle do 0,005 luksa. Kamera wykorzystuje zestaw funkcji optycznych aby zrównoważyć światło w całej scenie, dając wyraźne obrazy w ciemności środowiskach. Korzysta z technologii PFA, która zapewnia przejrzystość obrazu podczas całego procesu powiększania i skraca czas skupienia.

Cechy SD59225U-HNI:

- 1 / 2,8 ”2 megapiksele STARVIS ™ CMOS
- Potężny 25-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Kodowanie H.265
- Max. 50/60 kl./s przy 1080P
- Automatyczne śledzenie i IVS
- Obsługa PoE +
- Zasięg podczerwieni do 150 m
- IP66

Specyfikacja

Kamera	**Kamera**
Czujnik obrazu	
Efektywne piksele	1920 (poz.) × 1080 (pion.), 2 MP
RAM / ROM	1024 M / 128 M
System skanowania	
Elektroniczna prędkość migawki	
Diody podczerwieni	4
Stosunek S / N	Ponad 55 dB
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,005Lux@F1,6; B / W: 0,0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR wł.)
Zasięg IR	
Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni	Automatyczny; ręczny
Obiektyw	**Obiektyw**
Długość ogniskowa	
Maks. Otwór	F1,6 ~ F4,4
Kąt widzenia	
Kontrola ostrości	Automatyczne / ręczne

Bliska odległość ogniskowania	100 mm ~ 1000 mm
Dystans DORI	
	Wykrywanie - 1613 m (5292 stóp)
	Obserwacja - 646 m (2119 stóp)
	Rozpoznanie - 323 m (1060 stóp)
	Zidentyfikowanie - 161 m (528 stóp)
PTZ	**PTZ**
Zakres Pan / Tilt	Pan: 0 ° ~ 360 ° bez końca; Pochylenie: -15 ° ~ 90 °, automatyczne obracanie o 180 °
Prędkość sterowania ręcznego	Pan: 0,1 ° ~ 300 ° / s; Pochylenie: 0,1 ° ~ 200 ° / s
Predefiniowana prędkość	Pan: 400 ° / s; Pochylenie: 300 ° / s
Presety	300
Tryb PTZ	5 wzorów, 8 tras, automatyczne panoramowanie, automatyczne skanowanie
Konfiguracja prędkości	Ogniskowa zorientowana na człowieka / adaptacja prędkości
Akcja zwiększania mocy	Automatyczne przywracanie poprzedniego stanu PTZ i obiektywu po awarii zasilania
Inteligencja	**Inteligencja**
Wyzwalacz zdarzenia	Detekcja ruchu, manipulacja wideo, zmiana sceny, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalny dostęp, anomalia pamięci
Automatyczne śledzenie	Wsparcie
IVS	Tripwire, wtargnięcie, opuszczony / zaginiony
inteligentne	Wykrywanie twarzy, mapa termiczna
Wideo	**Wideo**
Rozdzielczość	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Częstotliwość wyświetlania klatek	
	Strumień główny : 1080 P / 1,3 M / 720 P (1 ~ 50/60 fps)
	Strumień pomocniczy 1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Strumień pomocniczy 2: 1080 P / 1,3 M / 720 P / D1 / CIF (1 ~ 25/30 kl./s)
Kompresja	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Dzień noc	Auto (ICR) / ręczne
Możliwość przesyłania strumieniowego	3 strumienie
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Balans bieli	Auto / naturalne / lampy uliczne / zewnętrzne / ręczne
Gain control	Automatyczne / ręczne
Region zainteresowania	Wsparcie
Detekcja ruchu	Wsparcie
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)	Wsparcie
Odmgławianie	Wsparcie
Smart IR	Tak
Zoom cyfrowy	16x
Redukcja szumów	Ultra DNR (2D / 3D)
Trzepnięcie	180 °
Maskowanie stref prywatności	Do 24 obszarów
Audio	**Audio**
Kompresja	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
Sieć	**Sieć**
Ethernet	RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX)
Protokół	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtr IP, QoS, Bonjour, 802.1x
Interoperacyjność	NVIF Profile S&G, API
Metoda przesyłania strumieniowego	Unicast / Multicast
Maks. Dostęp użytkownika	20 użytkowników
Edge Storage	
	NAS (sieciowa pamięć masowa)
	Lokalny komputer do natychmiastowego nagrywania

	Karta Micro SD 256 GB
Przeglądarka internetowa	IE, Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Inteligentny telefon	iPhone, iPad, telefon z systemem Android