Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:28

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-x-3-bcs-l-tip3x2fsr10-ai1-p-40574.html



Kamera IP 2Mpix x 3 BCS-L-TIP3X2FSR10-Ai1

Cena brutto	**8 828,24 zł**
Cena netto	**7 177,43 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25810**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix x 3 BCS-L-TIP3X2FSR10-Ai1

- Kamera IP tubowa wieloprzetwornikowa 3x2Mpix
- Przetwornik 3x 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- 3 obiektywy: 3.6/12/25mm
- Technologia sterowania oświetlaczem w wielu obszarach obrazu, IR max 120m
- Alarm 2/2, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Funkcja microPTZ: Tilt: -5°–10°
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Szeroki zakres ochrony perymetrycznej zasięg do 140m

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP3x2FSR10-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
2 Mpx
Przetwornik
3×1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
1920(H)×1080(V)
RAM
2GB
ROM
4GB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
3.6/12/25 mm
Apertura
F1.4/F2.0/F2.8

Focus
: Stały

Iris
: Stały

Kąt widzenia
: 3.6mm: H: 100.4°, V: 85.9°, D: 46.7° 12mm: H: 29.5°, V: 25.7°, D: 14.4° 25mm: H: 14.9°, V: 13°, D: 7.4°

DORI
: 3.6mm: Detect 54m / Observe 21m / Recognize 11m / Identify 5m 12mm: Detect 172m / Observe 69m / Recognize 35m / Identify 17m 25mm: Detect 331m / Observe 132m / Recognize 66m / Identify 33m

Czułość kamery
: 3.6mm: 0.0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (IR) 12mm: 0.004 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) 25mm: 0.008 lux@F2.8 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F2.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR)

Stosunek S/N
: 56dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: DWDR

Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR / SSA

Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 3D DNR

RoI
: Region of Interest

Defog
: Electronic

Ilość strumieni
: 2

Rozdzielczości
: 2M(1920×1080) /D1(704×576)

Strumień główny
: 1920×1080(1~25 fps)

Strumień drugi
: 704×576(1~25fps)

Bitrate
: H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Zasięg IR
: 120m

Mikrofon
: Tak

Głośnik
: Tak

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
: 2

Wyjście alarmowe
: 2
Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
: microSD 1TB
Dodatkowe interfejsy
: RS485
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T/M)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour
Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3at) / ePoE
Pobór mocy
: max. 23.6W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
IK10
: Tak
Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 278.6×124×140.4mm
Waga
: 2 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Large Scale Models
: Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów