

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-x-3-bcs-l-tip3x2fsr10-ai1-p-40574.html>



Kamera IP 2Mpix x 3 BCS-L-TIP3X2FSR10-Ai1

Cena brutto	8 828,24 zł
Cena netto	7 177,43 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	25810
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix x 3 BCS-L-TIP3X2FSR10-Ai1

- Kamera IP tubowa wieloprzetwornikowa 3x2Mpix
- Przetwornik 3x 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- 3 obiektywy: 3.6/12/25mm
- Technologia sterowania oświetlaczem w wielu obszarach obrazu, IR max 120m
- Alarm 2/2, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Funkcja microPTZ: Tilt: -5°-10°
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Szeroki zakres ochrony perymetrycznej zasięg do 140m

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP3x2FSR10-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
2 Mpx

Przetwornik
3x1/2.8" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
1920(H)×1080(V)

RAM
2GB

ROM
4GB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
3.6/12/25 mm

Apertura
F1.4/F2.0/F2.8

Focus
Stały

Iris
Stały

Kąt widzenia
3.6mm: H: 100.4°, V: 85.9°, D: 46.7° 12mm: H: 29.5°, V: 25.7°, D: 14.4° 25mm: H: 14.9°, V: 13°, D: 7.4°

DORI
3.6mm: Detect 54m / Observe 21m / Recognize 11m / Identify 5m 12mm: Detect 172m / Observe 69m / Recognize 35m / Identify 17m 25mm: Detect 331m / Observe 132m / Recognize 66m / Identify 33m

Czułość kamery
3.6mm: 0.0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) 12mm: 0.004 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) 25mm: 0.008 lux@F2.8 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F2.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR / SSA

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

RoI
Region of Interest

Defog
Electronic

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
2M(1920×1080) / D1(704×576)

Strumień główny
1920×1080(1~25 fps)

Strumień drugi
704×576(1~25fps)

Bitrate
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Zasięg IR
120m

Mikrofon
Tak

Głośnik
Tak

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
2

Wyjście alarmowe
2

Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
microSD 1TB

Dodatkowe interfejsy
RS485

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3at) / ePoE

Pobór mocy
max. 23.6W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

IK10
Tak

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
278.6×124×140.4mm

Waga
2 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Large Scale Models
Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów