

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-x-3-bcs-l-tip3x2fsr10-ai1-p-40627.html>



## Kamera IP 2Mpix x 3 BCS-L-TIP3X2FSR10-Ai1

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>8 828,24 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>7 177,43 zł</b>      |
| Dostępność       | Dostępność: <b>mało</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>        |
| Numer katalogowy | <b>25854</b>            |
| Producent        | <b>BCS LINE</b>         |

### Opis produktu

#### Kamera IP 2Mpix x 3 BCS-L-TIP3X2FSR10-Ai1

- Kamera IP tubowa wieloprzetwornikowa 3x2Mpix
- Przetwornik 3x 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- 3 obiektywy: 3.6/12/25mm
- Technologia sterowania oświetlaczem w wielu obszarach obrazu, IR max 120m
- Alarm 2/2, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Funkcja microPTZ: Tilt: -5°-10°
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Szeroki zakres ochrony perymetrycznej zasięg do 140m

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-TIP3x2FSR10-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
2 Mpx

Przetwornik  
3x1/2.8" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
1920(H)×1080(V)

RAM  
2GB

ROM  
4GB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
3.6/12/25 mm

Apertura

---

F1.4/F2.0/F2.8

Focus Stały

Iris Stały

Kąt widzenia 3.6mm: H: 100.4°, V: 85.9°, D: 46.7° 12mm: H: 29.5°, V: 25.7°, D: 14.4° 25mm: H: 14.9°, V: 13°, D: 7.4°

DORI 3.6mm: Detect 54m / Observe 21m / Recognize 11m / Identify 5m 12mm: Detect 172m / Observe 69m / Recognize 35m / Identify 17m 25mm: Detect 331m / Observe 132m / Recognize 66m / Identify 33m

Czułość kamery 3.6mm: 0.0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (IR) 12mm: 0.004 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) 25mm: 0.008 lux@F2.8 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F2.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR)

Stosunek S/N 56dB

Balans bieli (AWB) Auto / manual

WDR DWDR

Kompensacja tła BLC / HLC / DWDR / SSA

Migawka Auto / manual 1/3~1/1000000s

Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów 3D DNR

RoI Region of Interest

Defog Electronic

Ilość strumieni 2

Rozdzielczości 2M(1920×1080) /D1(704×576)

Strumień główny 1920×1080(1~25 fps)

Strumień drugi 704×576(1~25fps)

Bitrate H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza IR LED

Zasięg IR 120m

Mikrofon Tak

Głośnik Tak

Wejście audio 1

Wyjście audio 1

Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe

---

2  
Wyjście alarmowe  
2  
Przechowywanie  
FTP, SFTP, NAS  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 1TB  
Dodatkowe interfejsy  
RS485  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T/M)  
Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour  
Rodzaj zasilania  
12V DC / PoE(802.3at) / ePoE  
Pobór mocy  
max. 23.6W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
IK10  
Tak  
Warunki pracy  
-40°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
278.6×124×140.4mm  
Waga  
2 kg  
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu  
Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii  
Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.  
Ai - Large Scale Models  
Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów