Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:15

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-2mpix-x-3-bcs-l-tip3x2fsr10-ai1-p-40627.html



Kamera IP 2Mpix x 3 BCS-L-TIP3X2FSR10-Ai1

Cena brutto	**8 828,24 zł**
Cena netto	**7 177,43 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25854**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix x 3 BCS-L-TIP3X2FSR10-Ai1

- Kamera IP tubowa wieloprzetwornikowa 3x2Mpix
- Przetwornik 3x 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- 3 obiektywy: 3.6/12/25mm
- Technologia sterowania oświetlaczem w wielu obszarach obrazu, IR max 120m
- Alarm 2/2, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Funkcja microPTZ: Tilt: -5°–10°
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Szeroki zakres ochrony perymetrycznej zasięg do 140m

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP3x2FSR10-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
2 Mpx
Przetwornik
3×1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
1920(H)×1080(V)
RAM
2GB
ROM
4GB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
3.6/12/25 mm
Apertura

F1.4/F2.0/F2.8

Focus
Stały

Iris
Stały

Kąt widzenia
3.6mm: H: 100.4°, V: 85.9°, D: 46.7° 12mm: H: 29.5°, V: 25.7°, D: 14.4° 25mm: H: 14.9°, V: 13°, D: 7.4°

DORI
3.6mm: Detect 54m / Observe 21m / Recognize 11m / Identify 5m 12mm: Detect 172m / Observe 69m / Recognize 35m / Identify 17m 25mm: Detect 331m / Observe 132m / Recognize 66m / Identify 33m

Czułość kamery
3.6mm: 0.0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (IR) 12mm: 0.004 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) 25mm: 0.008 lux@F2.8 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F2.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR / SSA

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

RoI
Region of Interest

Defog
Electronic

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
2M(1920×1080) /D1(704×576)

Strumień główny
1920×1080(1~25 fps)

Strumień drugi
704×576(1~25fps)

Bitrate
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Zasięg IR
120m

Mikrofon
Tak

Głośnik
Tak

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe

2

Wyjście alarmowe
2

Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
microSD 1TB

Dodatkowe interfejsy
RS485

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3at) / ePoE

Pobór mocy
max. 23.6W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

IK10
Tak

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
278.6×124×140.4mm

Waga
2 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Large Scale Models
Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów