

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-3mpix-bcs-b-pthome-4mm-ir10m-wifi-p-38990.html>



Kamera IP 3Mpix BCS-B-PTHOME 4mm IR10m WiFi

Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23998
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Kamera IP 3Mpix BCS-B-PTHOME 4mm IR10m

- Kamera domowa IP 3Mpx
- Przetwornik 1/3"CMOS
- Obiektyw 4mm
- Detekcja ruchu, detekcja audio
- Detekcja człowieka i auto-tracking
- Wbudowany głośnik i mikrofon
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- IR 10m
- Gniazdo karty Micro SD do 256GB
- Komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-PTHOME(2.0)

Linia produktowa
BCS BASIC

Typ kamery
HOME

Rozdzielczość
3 Mpx

Przetwornik
1/3" CMOS

Piksele
2304(H)×1296(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
4 mm

Apertura
F 2.0

Focus
Stały

Iris
Stały

Kąt widzenia
H: 78.2° V: 41.8° D: 84.4°

Czułość kamery
0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
52dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Migawka
Auto / manual 1/4~1/100000s

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Defog
Digital

Obrót obrazu
Flip 180°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
2304×1296@25fps 1920×1080@25/30fps 1280×720@25/30fps

Strumień drugi
640×360@25fps 704×288@25fps 352×288@25fps

Bitrate
128~6144kbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
10m

Mikrofon
Tak

Głośnik
Tak

Kompresja audio
G.711A / G.711U

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Dodatkowe interfejsy
microUSB

Obsługa
Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
Tak

Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz

Protokoły
IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP

Rodzaj zasilania
5VDC 1.5A

Kolor obudowy
Biały

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 95% RH

Wymiary

Ø80×120mm

Waga

0.18 kg

Prędkość PAN

17°/s ~ 50°/s (50°/s preset)

Prędkość TILT

17°/s ~ 50°/s (50°/s preset)

Zakres PAN

0°~340°

Zakres TILT

-5°~55°

Auto tracking

Tak

Funkcje automatyki

20 presetów

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Detekcja człowieka redukuje fałszywe alarmy