Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:49

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-b-tip14fsr32-0-2-8mm-basic-p-40520.html



Kamera IP 4Mpix BCS-B-TIP14FSR3(2.0)) 2,8mm BASIC

Cena brutto	**120,71 zł**
Cena netto	**98,14 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25701**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-B-TIP14FSR3(2.0)) 2,8mm BASIC

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-TIP14FSR3(2.0)
Linia produktowa
BCS BASIC
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały

Iris
: Stały
Kąt widzenia
: H: 97° V: 54.9° D: 111.9°
DORI
: Detect 63m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m
Czułość kamery
: 0.003Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 52dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: DWDR
Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR
Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
RoI
: Region of Interest
Defog
: Digital
Obrót obrazu
: Mirror, flip 180°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps
Strumień drugi
: 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate
: 128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264
Dzień/noc
: ICR
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Zasięg IR
: 30m
Długość fali IR
: 850nm
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711A / G.711U
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
: RJ-45 10/100Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/T)
Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP, SNMP

Rodzaj zasilania
: PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 2.5W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: 4kV

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 140×61×65mm

Waga
: 0.14kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka