Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:47

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip14fcr3l3-ai-p-40741.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai

Cena brutto	**904,05 zł**
Cena netto	**735,00 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25951**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.9'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
RAM
128MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 101° V: 54° D: 120°
DORI
Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery

0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
: 56dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: 120dB

Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 3D DNR

RoI
: Region of Interest

Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
: 2

Rozdzielczości
: 4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /1.3M (1280×960) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)

Strumień główny
: 2688×1520 @ (1–20 fps)/2560×1440@(1–25/30 fps)

Strumień drugi
: 704×576@(1–25 fps)/704×480@(1–30 fps)

Bitrate
: H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps

Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
: IR LED+ White Light

Oświetlacz
: 30m

NightColor
: Tak

Mikrofon
: Tak

Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Bezpieczeństwo
: Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering,Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 8.2W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

IK10
: Tak

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø109.9.×81mm

Waga
: 0.35 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD Plus