

Dane aktualne na dzień: 28-08-2026 07:54

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip14fcr3l3-ai-p-40741.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai

Cena brutto	904,05 zł
Cena netto	735,00 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25951
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Kopuła

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/2.9" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2688(H)×1520(V)

RAM
128MB

ROM
128MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F1.6

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
H: 101° V: 54° D: 120°

DORI
Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery

0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
RoI
Region of Interest
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /1.3M (1280×960) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)
Strumień główny
2688×1520 @ (1-20 fps)/2560×1440@(1-25/30 fps)
Strumień drugi
704×576@(1-25 fps)/704×480@(1-30 fps)
Bitrate
H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED+ White Light
Oświetlacz
30m
NightColor
Tak
Mikrofon
Tak
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Bezpieczeństwo

Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 8.2W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

IK10

Tak

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø109.9.×81mm

Waga

0.35 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

SMD Plus