

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 18:02

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip14fcr3l3-ai1-p-39515.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Cena brutto	1 277,97 zł
Cena netto	1 039,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	24417
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Kopuła

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/2.9" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2688(H)×1520(V)

RAM
128MB

ROM
128MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F1.6

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
H: 101° V: 54° D: 120°

DORI
Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery
0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Rol
Region of Interest

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /1.3M (1280×960) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)

Strumień główny
2688×1520 @ (1-20 fps)/2560×1440@(1-25/30 fps)

Strumień drugi
704×576@(1-25 fps)/704×480@(1-30 fps)

Bitrate
H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED+ White Light

Oświetlacz
30m

NightColor
Tak

Mikrofon
Tak

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Bezpieczeństwo
Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 8.2W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
IK10
Tak
Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø109.9.×81mm
Waga
0.35 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje
fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD Plus