

Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 02:10

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip14fcr3l3-ai1-p-39515.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Cena brutto	<b>1 436,60 zł</b>
Cena netto	<b>1 167,97 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>24417</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/2.9" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2688(H)×1520(V)

RAM  
128MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.6

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16×

Kąt widzenia  
H: 101° V: 54° D: 120°

DORI  
Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery

---

0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N  
56dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
3D DNR  
Rol  
Region of Interest  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
2  
Rozdzielczości  
4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /1.3M (1280×960) /720p  
(1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)  
Strumień główny  
2688×1520 @ (1-20 fps)/2560×1440@(1-25/30 fps)  
Strumień drugi  
704×576@(1-25 fps)/704×480@(1-30 fps)  
Bitrate  
H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED+ White Light  
Oświetlacz  
30m  
NightColor  
Tak  
Mikrofon  
Tak  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM  
Przechowywanie  
FTP, SFTP, NAS  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T)  
Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,  
Multicast, ICMP, IGMP, P2P

---

Bezpieczeństwo

Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 8.2W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

IK10

Tak

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø109.9.x81mm

Waga

0.35 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

SMD Plus