

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip14fsr3-w-wifi-2-8mm-p-26641.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FSR3-W WiFi 2,8mm

Cena brutto	826,56 zł
Cena netto	672,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22579
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FSR3-W WiFi 2,8mm

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP14FSR3-W
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Wi-Fi
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3"
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
64MB
ROM
16MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 90° V: 50° D: 107°
DORI

Detect 68m/ Observe 27m/ Recognize 13m/ Identify 7m
Czułość kamery
0.03Lux(Kolor,F2.0,30IRE) 0.003Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
DWDR
Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°180°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /
VGA(640×480)
Strumień główny
2560×1440(1~20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)
Strumień drugi
640×480(1~25/30fps)
Bitrate
H.264: 24 kbps~4096 kbps H.265: 9 kbps~4096 kbps
Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dzień/noc
ICR
Rodzaj oświetlacza
IR
Oświetlacz
30m
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Zgodność
ONVIF(S/G)
Protokoły
IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Rodzaj zasilania
12V DC
Pobór mocy
max 4.9W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP

IP67
IK10
Tak
Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø110.7×88.7mm
Waga
0.4 kg