Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:56

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip14fsr3-w-wifi-2-8mm-p-26641.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FSR3-W WiFi 2,8mm

Cena brutto	**826,56 zł**
Cena netto	**672,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22579**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FSR3-W WiFi 2,8mm

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP14FSR3-W
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Wi-Fi
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3''
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
64MB
ROM
16MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 90° V: 50° D: 107°
DORI

Detect 68m/ Observe 27m/ Recognize 13m/ Identify 7m

Czułość kamery

0.03Lux(Kolor,F2.0,30IRE) 0.003Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

DWDR

Kompensacja tła

BLC / HLC / DWDR

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°180°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480)

Strumień główny

2560×1440(1~20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)

Strumień drugi

640×480(1~25/30fps)

Bitrate

H.264: 24 kbps~4096 kbps H.265: 9 kbps~4096 kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR

Oświetlacz

30m

Gniazdo karty pamięci

microSD 256GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

Zgodność

ONVIF(S/G)

Protokoły

IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

Rodzaj zasilania

12V DC

Pobór mocy

max 4.9W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

IK10

Tak

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø110.7×88.7mm

Waga

0.4 kg