

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip14fsr3-w-wifi-2-8mm-p-26641.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FSR3-W WiFi 2,8mm

Cena brutto	826,56 zł
Cena netto	672,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22579
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP14FSR3-W WiFi 2,8mm

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP14FSR3-W
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Wi-Fi
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3"
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
64MB
ROM
16MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 90° V: 50° D: 107°
DORI

Detect 68m/ Observe 27m/ Recognize 13m/ Identify 7m

Czułość kamery
0.03Lux(Kolor,F2.0,30IRE) 0.003Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°180°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /
VGA(640×480)

Strumień główny
2560×1440(1~20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)

Strumień drugi
640×480(1~25/30fps)

Bitrate
H.264: 24 kbps~4096 kbps H.265: 9 kbps~4096 kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR

Oświetlacz
30m

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

Zgodność
ONVIF(S/G)

Protokoły
IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

Rodzaj zasilania
12V DC

Pobór mocy
max 4.9W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP

IP67
IK10 Tak
Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø110.7×88.7mm
Waga
0.4 kg