

Dane aktualne na dzień: 04-09-2026 17:04

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip24fc-ai2-p-40690.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP24FC-Ai2

Cena brutto	1 669,02 zł
Cena netto	1 356,93 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	25916
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP24FC-Ai2

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 3.6mm
- WDR 140dB
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP24FC-Ai2

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Kopuła

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/1.8" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2688(H)×1520(V)

RAM
1GB

ROM
128MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
3.6 mm

Apertura
F1.0

Focus
Stały

Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16x
Kąt widzenia
H: 93° V: 50°
DORI
Detect 70m/ Observe 28m/ Recognize 14m/ Identify 7m
Czułość kamery
0.001Lux(Color)
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
140dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Defog
Electronic
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720)
/D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
2688×1520(1~25/30fps) 2560×1440(1~25/30fps) 1920×1080(1~50/60fps)
Strumień drugi
704×576/704×480(1~25/30fps) 704×576/704×480(1~50/60fps)
Strumień trzeci
1920×1080(1~16fps)
Bitrate
H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 19 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
NightColor
Tak
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / AAC
Wejście alarmowe
1
Wyjście alarmowe
1
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 4.4W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

IK10

Tak

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø122×88.9mm

Waga

0.45 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy

Ai - Liczenie osób

Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.

Ai - Mapa ciepła

Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski