Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:39

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip24fc-ai2-p-40690.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP24FC-Ai2

Cena brutto	**1 669,02 zł**
Cena netto	**1 356,93 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25916**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP24FC-Ai2

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 3.6mm
- WDR 140dB
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP24FC-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/1.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
RAM
1GB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
3.6 mm
Apertura
F1.0
Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 93° V: 50°

DORI

Detect 70m/ Observe 28m/ Recognize 14m/ Identify 7m

Czułość kamery

0.001Lux(Color)

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

140dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

Defog

Electronic

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

2688×1520(1~25/30fps) 2560×1440(1~25/30fps) 1920×1080(1~50/60fps)

Strumień drugi

704×576/704×480(1~25/30fps) 704×576/704×480(1~50/60fps)

Strumień trzeci

1920×1080(1~16fps)

Bitrate

H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 19 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

NightColor

Tak

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / AAC

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Gniazdo karty pamięci

microSD 256GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 4.4W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

IK10

Tak

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø122×88.9mm

Waga

0.45 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy

Ai - Liczenie osób

Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.

Ai - Mapa ciepła

Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski